

Helységnévtár, 1913.

Az Országos Magyar Királyi Statistikai Hivatal (később Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal) 1873 és 1913 között tizenegy alkalommal tette közzé a Magyar (Szent) Korona Országainak Helységnévtárát: ezekben egyebek mellett megtalálhatók voltak az ország közigazgatási beosztására vonatkozó legfontosabb adatok is. Ebben az időben a vármegyéket járásokra tagolták, a kisközségeket pedig körjegyzőségekbe osztották be. A forrásként megadott táblázat adatbázistáblája a helységek közigazgatási beosztására és jogállására vonatkozó adatokat mutatja be az 1913. II. 20-i állapotnak megfelelően. Az első sorban látható mezőnevek jelentése a következő:

vm	j	kj	hn	jaa
vármegye	járás	körjegyzőség	a helység neve	jogállása
nagy-küküllő	segesvári		segesd	nk
nagy-küküllő			segesvár	rtv
sopron	nagymartoni	selegdi	selegd	kk
sopron	nagymartoni	selegdi	selegszántó	kk
arad	tornovai	seléndi	selénd	kk
szeben	nagydisznódi		sellenberk	nk
hont			selmecz- és bélabánya	tjv
pozsony	nagyszombati	bélaházi	selpócz	kk

Selmec- és Bélabánya törvényhatósági jogú város például Hont vármegyében, Segesvár rendezett tanácsú város pedig Nagy-Küküllő vármegyében található. Segesd nagyközség Nagy-Küküllő vármegye segesvári járásához, Sellenberk nagyközség pedig Szeben vármegye nagydisznódi járásához tartozik. Selegd és Selegszántó kisközségeket Sopron vármegye nagymartoni járásának selegdi körjegyzőségébe osztották be.

Mintaillesztés

Illeszkedés

Válogassuk ki azon települések adatait...

```
=> select * from ksh_hnk_1913
```

1. ...melyeknek neve tartalmazza a szentistván részletet:

```
-> where hn ~ 'szentistván';
```

2. ...melyeknek neve tartalmazza a szentistván vagy a szentkirály részletet:

```
-> where hn ~ 'szentistván' or hn ~ 'szentkirály';
```

Metakarakterek

Kalap és dollár. Pont

3. ...melyek nevének kezdete tej:

```
-> where hn ~ '^tej';
```

...melyek nevének vége vaj:

```
-> where hn ~ 'vaj$';
```

4. ...melyek nevének vége vaj vagy valy:

```
-> where hn ~ 'vaj$' or hn ~ 'valy$';
```

...melyeknek neve a-val kezdődik és z-re végződik:

```
-> where hn ~ '^a' and hn ~ 'z$';
```

5. ...melyeknek nevében két y között egy tetszőleges betű áll:

```
-> where hn ~ 'y.y';
```

6. ...melyeknek nevében szerepel ő:

```
-> where hn ~ 'ő';
```

...melyeknek neve ő-vel kezdődik:

```
-> where hn ~ '^ő';
```

...melyeknek neve ő-vel kezdődik és legalább tizenkét betű hosszúságú:

```
-> where hn ~ '^ő.....';
```

7. ...melyeknek neve ű-re végződik:

```
-> where hn ~ 'ű$';
```

...melyeknek nevében az utolsó előtti betű ű:

```
-> where hn ~ 'ű.$';
```

...melyeknek nevében a hátulról számított harmadik betű ű:

```
-> where hn ~ 'ű..$';
```

8. ...melyeknek neve a-val kezdődik, z-re végződik, és tizenkét betű hosszúságú:

```
-> where hn ~ '^a.....z$';
```

...melyeknek neve két betűből áll:

```
-> where hn ~ '^..$';
```

Mit kapunk a következők hatására?

```
-> where hn ~ '^.....$';
```

```
-> where hn ~ '^.....';
```

```
-> where hn ~ '.....$';
```

```
-> where hn ~ '.....';
```

Szögletes zárójel

9. ...melyeknek neve tartalmaz q-t, w-t vagy x-et:

```
-> where hn ~ '[qwx]';
```

Metakarakterek nélkül:

```
-> where hn ~ 'q' or hn ~ 'w' or hn ~ 'x';
```

10. ...melyeknek nevében az első, harmadik és ötödik betű ékezet nélküli magánhangzó:

```
-> where hn ~ '^[aeiou].[aeiou].[aeiou]';
```

Mit kapunk a következő hatására?

```
-> where hn ~ '^[aeiou].[aeiou].[aeiou]$';
```

11. ...melyeknek nevében három magánhangzó áll egymás mellett:

```
-> where hn ~ '^[aáéííóóőőuúüü][aáéííóóőőuúüü][aáéííóóőőuúüü]';
```

12. ...melyeknek nevében öt mássalhangzó áll egymás mellett:

```
-> where hn ~ '^[bcdfghjklmnpqrstvwyz][bcdfghjklmnpqrstvwyz][bcdfghjklmnpqrstvwyz][bcdfghjklmnpqrstvwyz][bcdfghjklmnpqrstvwyz]';
```

Ilyen település tehát *nincs*. Válogassuk ki a *kapott eredményből* azokat a településeket, melyek nevében négy mássalhangzó áll egymás mellett!

Csillag

13. ...melyeknek nevében két j is áll:

```
-> where hn ~ 'j.*j';
```

...melyeknek nevében két ly is áll:

```
-> where hn ~ 'ly.*ly';
```

...melyeknek nevében három y is áll:

```
-> where hn ~ 'y.*y.*y';
```

14. ...melyeknek nevében j és ly is áll:

```
-> where hn ~ 'j.*ly' or hn ~ 'ly.*j';
```

Metakarakterek nélkül:

```
-> where hn ~ 'j' and hn ~ 'ly';
```

15. ...melyek neve a-val kezdődik és z-re végződik:

```
-> where hn ~ '^a.*z$';
```

```
-> where hn ~ '';
```

Egy igazi metametakarakter

Ismét a kalap – másként, más jelentésben

16. ...melyek nevében a c nem s és nem z előtt áll:

```
-> where hn ~ 'c[^sz]';
```

...melyek nevében az y nem kettős betű részeként áll:

```
-> where hn ~ '^[glnt]y';
```

```
-> where hn ~ '';
```

17. ...melyeknek neve a-val kezdődik; z-re, de nem cz-re vagy sz-re végződik:

```
-> where hn ~ '^a.*[^cs]z$';
```

- 18.

```
-> where hn ~ '';
```

- 19.

```
-> where hn ~ '';
```

```
-> where hn ~ '';
```

S hogy a kör bezáruljon...

Nem-illeszkedés

- 20.

```
-> where hn ~ '';
```

```
-> where hn ~ '';
```

```
-> where hn ~ '';
```

- 21.

```
-> where hn ~ '';
```

```
-> where hn ~ '';
```

```
-> where hn ~ '';
```

- 22.

```
-> where hn ~ '';
```

```
-> where hn ~ '';
```